



Eigenschaften:

- Polyolefin
- beständig gegen chemische Einflüsse
- leichte und schnelle Montage, auch bei niedriger Temperatur
- hohe mechanische Festigkeit
- Farbe Schwarz
- für Press- und Schraubverbinder geeignet
- Schrumpfschläuche entsprechen EN 60684-3-214
- Lagerfähigkeit 5 Jahre nach Fertigungsdatum (Lagerung bei -10°C bis 40°C und Luftfeuchte <75%)

Schrumpfverbindungsmuffen nach DIN V 47640 für kunststoffisolierte Kabel 0.6-1kV, einsetzbar für Press- und Schraubverbinder. Verbinder nicht im Lieferumfang enthalten.

Zulassungen und Zertifikate:

- ROHS (enthält keine Schwermetalle und schädliche Substanzen (PBB, PBBO, PBBE))
- Gemäß REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006)
- Gemäß RoHS Richtlinie 2011/65/EU bzw. 2015/863/EU

Kabeltyp & Lieferumfang:


Kabeltypen VDE	Lieferumfang
kunststoffisolierte 1kV Kabel mit PVC oder VPE Isolation ohne Bewehrung, wie zum Beispiel: N(A)YY, N(A)2XY, N(A)Y2Y, N(A)2X2Y, NAYY-J	1x Außenmuffe 4x Innenmuffen Lieferung ohne Verbinder 1x Reinigungsset (optional)

Montage & Technische Eigenschaften:

Montage	Technische Eigenschaften
für die Montage und Verarbeitung der Schrumpfverbindungsmuffen ALVK sind keine Spezialwerkzeuge notwendig.	die technischen Eigenschaften der in den Kits verwendeten Muffen finden Sie ab Seite 22/28; kundenspezifische Kits evtl. abweichend

Abmessungen:

Art.-Nr.	Typ	Nennspannung	Leiterquerschnitt	Verbinder Typ (nicht im Kit enthalten)
104400	ALVK 4 x 4 - 16	0.6 - 1 kV	4 x 4 - 16 mm ²	Schraubverbinder, ohne Parkposition
104409	ALVK 4 x 16 - 35	0.6 - 1 kV	4 x 16 - 35 mm ²	Schraubverbinder, ohne Parkposition
104420	ALVK 4 x 25 - 50	0.6 - 1 kV	4 x 25 - 50 mm ²	Schraubverbinder, ohne Parkposition
104430	ALVK 4 x 35 - 95	0.6 - 1 kV	4 x 35 - 95 mm ²	Schraubverbinder, ohne Parkposition
104440	ALVK 4 x 35 - 150	0.6 - 1 kV	4 x 35 - 150 mm ²	Schraubverbinder, ohne Parkposition
104450	ALVK 4 x 95 - 150	0.6 - 1 kV	4 x 95 - 150 mm ²	Schraubverbinder, ohne Parkposition
104459	ALVK 4 x 95 - 240	0.6 - 1 kV	4 x 95 - 240 mm ²	Schraubverbinder, ohne Parkposition
106S JL-1	ALVK 4 x 4 - 16	0.6 - 1 kV	4 x 4 - 16 mm ²	Schraubverbinder
106S JL-4	ALVK 4 x 10 - 35	0.6 - 1 kV	4 x 10 - 35 mm ²	Schraubverbinder
106S JL-2	ALVK 4 x 16 - 35	0.6 - 1 kV	4 x 16 - 35 mm ²	Schraubverbinder
106S JL-5	ALVK 4 x 35 - 150	0.6 - 1 kV	4 x 35 - 150 mm ²	Schraubverbinder
106S JL-7	ALVK 4 x 120 - 240	0.6 - 1 kV	4 x 120 - 240 mm ²	Schraubverbinder
104402	ALVK 4 x 6 - 16	0.6 - 1 kV	4 x 6 - 16 mm ²	Pressverbinder
104403	ALVK 4 x 25 - 50	0.6 - 1 kV	4 x 25 - 50 mm ²	Pressverbinder
104404	ALVK 4 x 70 - 150	0.6 - 1 kV	4 x 70 - 150 mm ²	Pressverbinder
104405	ALVK 4 x 185 - 240	0.6 - 1 kV	4 x 185 - 240 mm ²	Pressverbinder



Auf Anfrage bieten wir Ihnen eine Vielzahl weiterer Komplettgarnituren oder stellen Ihnen eine, auf Ihre Anforderungen abgestimmte Garnitur zusammen.